



Liqui-Tech Механикс

ЗАЩИТА ОТ ПРОНИКНОВЕНИЯ ВЛАГИ БЛАГОДАРЯ СМАЗЫВАЮЩЕМУ ДЕЙСТВИЮ PTFE (ПОЛИТЕТРАФТОРЭТИЛЕНА)

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Защищает установки и части установок от проникновения влаги и оставляет хорошо смазывающий, допускающий большие нагрузки защитный слой.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- + Промышленные установки
- + Защита экспортных грузов
- + Сервис / Монтаж / Техобслуживание
- + Промышленное производство
- + Автомобили / Мотоциклы / Жилые автоприцепы / Лодки / Предметы досуга / Велосипеды

ПРИМЕНЕНИЕ

Перед употреблением баллончик следует сильно взболтнуть, не брызгать вблизи огня или горячих предметов. (Соблюдать указания текста к аэрозолю) Нанести защитное средство от проникновения влаги и оставить действовать на 3-5 минут. После того, как рабочий газ рассеется, появится чрезвычайно сильное водоотталкивающее действие.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Углеводородные соединения, растворители, различные восковые дисперсии для гидрофобизации воды и влаги, антикоррозионные присадки, смазочные присадки, не содержат силиконового масла, PTFE .

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Цвет | коричневатый |
| Запах | подобный растворителю |
| Плотность | 0,62 гр/см ³ при 20 °C |
| Сопrotивляемость проникновению воды | 163 KV/cm |
| Поверхностное сопротивление | 28.46 тера-ом |

ХРАНЕНИЕ

Хранить в прохладном и сухом месте, защищать от прямого воздействия солнечных лучей.

ВЕЛИЧИНА УПАКОВКИ

- + 50мл и 200мл в алюминиевых баллончиках
- + 400мл в баллончиках из листовой стали
- + 5 л, 30 л и 600 л как массовый груз

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Не вдыхать легковоспламеняющийся аэрозоль. Избегать контакта с кожей.

Применять только в хорошо проветриваемых помещениях. Продукт и его содержание должны быть утилизированы как опасные отходы. Ёмкость находится под давлением.

Защищать от прямого воздействия солнечных лучей и нагревания свыше 50 °C.

Даже после использования не открывать с применением силы и не сжигать. Не разбрызгивать вблизи огня или горячих предметов. Держать вдали от источников возгорания и не курить. При недостаточном проветривании возможно образование взрывоопасных смесей. После применения следует вымыть руки. Дополнительно следовать указаниям текста на баллончике



Werner Wirth GmbH
Seegelkenkehre 1
21107 Hamburg
Germany

Tel +49 (0)40 878 86 89-0
Fax +49 (0)40 878 86 89-26

info@wernerwirth.de
www.wernerwirth.de

Все данные этой брошюры были добросовестно отобраны и подверглись тщательной проверке и испытаниям. При всем многообразии возможностей применения и технических данных данная брошюра только дает указания к употреблению и не может полностью применяться в каждом отдельном случае. Поэтому отсюда не могут следовать какие-либо обязательства, претензии и гарантийные иски. Ответственность за пригодность наших продуктов для определенной области применения и за определенные свойства продуктов мы перенимаем только в случае письменного подтверждения этих данных. В любом случае обоснованный гарантийный иск ограничивается поставкой запчастей без недостатков или, если такого устранения неполадок будет недостаточно, возмещением цены покупки. Все дальнейшие претензии, в особенности ответственность за косвенный ущерб, принципиально исключаются. Перед применением должны быть проведены собственные испытания. В интересах прогресса право изменения остается за производителем.